



## Maschinen

# Zangenschweißgeräte der Z-Serie



### Einsatzgebiete

- Verschweißen von thermoplastischen Folien
- Verschließen von PE-Säcken, ohne den Sack transportieren zu müssen
- Verschweißen von Bahnen durch Naht-an-Naht-Schweißung (z.B. Herstellung von Export-Verpackungen)

### Überblick

Für den *mobilen* Einsatz sind unsere Impulszangen der GEHO Z-Serie *ideal*. Die lange Zuleitung (bis 9 m vom Geber zur Zange) ermöglicht einen großen Aktionsradius. Das geringe Gewicht *erleichtert* das Handling. **Der Impulsgeber (G1) kann mit allen Ausführungen betrieben werden, ist zwingend notwendig!**

### Ausführungen

**Basis** - Die Zangen Z200, Z350, Z500 und Z650 unterscheiden sich in der Schweißnahtlänge. Mit diesen Zangen sind Naht-an-Naht-Schweißungen einfach durchzuführen.

- Naht-an-Naht Schweißung
- Große Leistung durch beidseitige Beheizung
- Umrüstung mit Trenndraht möglich (Zubehör)

**Doppelnah** - Die Zange Z350 TWIN erzeugt eine besonders sichere Doppelnah. Hierbei werden 2 Schweißnähte in einem Schweißvorgang parallel gesetzt. Auch mit dieser Zange sind Naht-an-Naht Schweißungen möglich. Genau wie die übrigen Schweißzangen hat auch die Twin-Version eine 18 mm breite Öffnungsweite. Als Gegendruck für die Heizbänder der Twin-Version dient ein 15 mm breites Silikongummi. Die Zange setzt die Schweißnähte zwischen den Heizbändern in einem Abstand von 5 mm. Die Breite der einzelnen Schweißnaht beträgt jeweils 3 mm.

- Doppelnah
- Naht-an-Naht Schweißung
- Umrüstung mit Trenndraht möglich (Zubehör)

**Schnabelform** - Diese Form der Zange wird in zwei verschiedenen Ausführungen angeboten, als ZL 200 mit 190mm Schweißnahtlänge und als ZL350 mit 340 mm Schweißnahtlänge. Diese Zangen ermöglichen eine Schweißnaht senkrecht zur Folienkante.

- Große Leistung durch beidseitige Beheizung
- Umrüstung mit Trenndraht möglich (Zubehör)

### Zubehör

- Verlängerungskabel (6m)
- Federzug (Deckenbefestigung)
- Wandhalterung (zusammen mit G1)
- Trenndrahtausrüstung

Andere Stückzahlen, Abmessungen, Qualitäten auf Anfrage  
Änderungen vorbehalten.

**Lagergrößen****Art.-IDNr :****Kurzbeschreibung:****Preis/VE bei Mindestabnahmemenge  
zzgl. 19% MwSt und Versand****103211 GEHO Z-200 ab 315,00 € / 1****Zangenschweißgerät GEHO Z 200, Elektronisch geregelte Schweißzeit, Wärmeimpuls-Schweißverfahren**

Schweißnaht: L: 190 mm, B: 3 mm, 890 Watt, 3m Anschlusskabel zu G 1

Gerade Schweißzangen. In Ausgangsstellung ist die Zange über Federkraft geschlossen.

**102967 GEHO Z-350 ab 325,00 € / 1****Zangenschweißgerät GEHO Z 350, Elektronisch geregelte Schweißzeit, Wärmeimpuls-Schweißverfahren**

Schweißnaht: L: 340 mm, B: 3 mm, 890 Watt, 3m Anschlusskabel zu G 1

Gerade Schweißzangen. In Ausgangsstellung ist die Zange über Federkraft geschlossen.

**103069 GEHO Z-350 TW ab 445,00 € / 1****Zangenschweißgerät GEHO Z 350 TW, Elektronisch geregelte Schweißzeit, Wärmeimpuls-Schweißverfahren**

Doppel-Schweißnaht: L: 2x340 mm, B: 2x3 mm, 890 Watt, 3m Anschlusskabel zu G 1

Gerade Schweißzangen. In Ausgangsstellung ist die Zange über Federkraft geschlossen.

**102958 GEHO Z-500 ab 345,00 € / 1****Zangenschweißgerät GEHO Z 500, Elektronisch geregelte Schweißzeit, Wärmeimpuls-Schweißverfahren**

Schweißnaht: L: 490 mm, B: 3 mm, 890 Watt, 3m Anschlusskabel zu G 1

Gerade Schweißzangen. In Ausgangsstellung ist die Zange über Federkraft geschlossen.

**102681 GEHO Z-650 ab 355,00 € / 1****Zangenschweißgerät GEHO Z 650, Elektronisch geregelte Schweißzeit, Wärmeimpuls-Schweißverfahren**

Schweißnaht: L: 640 mm, B: 3 mm, 890 Watt, 3m Anschlusskabel zu G 1

Gerade Schweißzangen. In Ausgangsstellung ist die Zange über Federkraft geschlossen.

**102682 GEHO G-1 ab 351,00 € / 1****Impulsgeber GEHO G 1, mit stabilem Blechgehäuse, passend für alle Impulszangen, 3m Zuleitung**

kompakte und robuste Ausführung, mit stabilem Tragegriff, elektronische Schweißzeitregelung

Andere Stückzahlen, Abmessungen, Qualitäten auf Anfrage  
Änderungen vorbehalten.**BERATUNG / BESTELLUNG +49 (0)7255 768 4060**